

## Ultra Slim HDMI Kabel, HDMI-A Stecker - HDMI-A Stecker

**Besonderes Merkmal ist die Bauform des Steckers: Gehäuse und Stecker in einem sorgen für eine exzellente Abschirmung!**

- Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
- Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, CEC, ARC, HEC, bis zu 32-Audio Kanäle, bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate, Multistream für Audio und Video, 21:9 Cinemascope
- Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s
- unterstützt die Übertragung der unkomprimierten HDMI 2.0 Nutzdaten von 17,819 Gbit/s
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Anzahl der Schirmungen: 3-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (2 Paare)
- Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
- Schirmung 3: ALU Geflecht
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen
- Stecker: Material Zinklegierung, versilbert
- Kontaktfläche, vergoldet
- Stecker Gehäuse: Metall, Zinklegierung, versilbert
- Kabeltyp: Rundkabel, ultra slim (dünn und flexibel)
- Kabelmantel: PVC
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,6 mm
- Farbe: schwarz

### Anwendungsbeispiele:

- für den professionellen Einsatz konzipiert
- unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards
- besonders geeignet für Rack Server, A/V-Installationen und Überwachungssysteme



Ultra Slim HDMI Kabel, HDMI-A Stecker - HDMI-A Stecker

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
HDMI Kabel	HDMI-A - HDMI-A	Stecker - Stecker	0,5 m	schwarz	BS10-30015	22229739
		Stecker - Stecker	1,0 m	schwarz	BS10-30025	22229740
	HDMI-A - HDMI-A	Stecker - Stecker	1,5 m	schwarz	BS10-30155	22229741
		Stecker - Stecker	2,0 m	schwarz	BS10-30035	22229742